





Remeha B.V.  
Postbus 32  
7300 AA, APELDOORN

Tel: 055 - 549 69 69  
Fax: 055 - 549 64 96  
Email: [remeha@remeha.com](mailto:remeha@remeha.com)  
www: [www.remeha.nl](http://www.remeha.nl)



## Remeha GAS 220 ACE-300

v2, 2017-02-20

Fabrikant: Remeha B.V.

### **Afgiftemedium**

Medium: water

### **Warmteproductie, cv**

Nominaal vermogen, ow. (80/60 °C) (kW): 59,0 - 290,9

Nominaal vermogen, ow. (50/30 °C) (kW): 65,0 - 310,7

Vermogensregeling: aan/uit

Vermogensregeling: modulerend

Vermogensregeling: 0 - 10 V

Nominale belasting, ow. (kW): 60 - 299

Gaskeur Hoog Rendement (HR) (%): ja

Gaskeur Schone Verbranding (SV): ja

Maximum temperatuur (°C): water, 110

Maximum temperatuur (°C): bedrijf 90

Minimum bedrijfsdruk (bar): 0,8

Maximum bedrijfsdruk (bar): 5,0

Waterzijdige weerstand (kPa): 20

### **Energiebron**

Brandstof: aardgas

Brandstof: propaan

Gas voordruk (mbar): 20 - 30, aardgas

Gas voordruk (mbar): 37 - 50, propaan

### **Verbrandingslucht/rookgas-voorziening**

Constructie: open

Constructie: gesloten

### **Regeling, cv**

Weersafhankelijk: buitenvoeler AF60

Ruimtetemperatuur: iSense

### **Communicatie**

Protocol: OpenTherm

Protocol: 0-10V

Protocol: aan/uit

### **Elektriciteit**

Aansluitspanning (V): 230/50 Hz

Minimum opgenomen vermogen, cv-bedrijf (W): 48

Maximum opgenomen vermogen, cv-bedrijf (W): 343

Stand-by opgenomen vermogen (W): 9

Isolatieklasse (IP): IPX0B

### **Geluidsproductie**

Geluidsniveau op 1 m afstand (dB(A)): 65

### **Afmetingen, massa**

Massa, leeg (kg): 245

Waterinhoud (dm<sup>3</sup>): 33

Lengte (mm): 657 diepte

Breedte (mm): 800

Hoogte (mm): 1.662

Aansluiting cv (inch): aanvoer en retour 2 bu

Aansluiting cv (inch): 2e retour 2 bu

Aansluiting gas (inch): 1 1/2 bu

Aansluiting verbrandingslucht (mm): 200

Aansluiting rookgas (mm): 200