



Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA, APELDOORN

Tel: 055 - 549 69 69
Fax: 055 - 549 64 96
Email: remeha@remeha.com
www: www.remeha.nl



Remeha Gasabsorptiewarmtepomp, Gas HP35A HT, cascade opstelling, skid, 2 stuks

v1, 2016-12-06

Fabrikant: Remeha B.V.

Producteigenschappen

Constructie:

Samenstelling: 2 warmtepompen op frame met elektrische-, gastechnische- en condens aansluitingen

Opstelling: buiten

Proces: verwarmen

Warmteproductie

Bronmedium: buitenlucht

Toegevoerd medium: aardgas

Nominaal vermogen (kW): 76 (A7W50)

Nominaal vermogen, GUE (kW): 76,6 (A3W50)

Vermogensregeling: modulerend, 100% - 50%

Warmteproductie, energie

Buitenlucht temperatuur (°C): +30 / -15

Gas Utilization Efficiency (GUE) (%): 152 (A7W50)

Bronmedium

Medium: buitenlucht

Afgiftemedium

Medium: water

Temperatuur, intrede/uitrede (°C): max. 55/max. 65

Debiet (m³/h): 6,0

Restopvoerhoogte (kPa): 30 nom.

Gasketel

Brandstof: aardgas G20

Brandstof: aardgas G25

Brandstof: aardgas G30

Gas verbruik, normaal (°C, mbar) (m³/h): 6,322 (aardgas G25) (15, 1.103)

Nominale belasting, ow. (kW): 51,4

Emissie, NOX (ppm): 25

Pomp

Positie: ingebouwd

Debiet (m³/h): modulerend, delta T

Kringloopmedium

Medium: ammoniakdamp

Kringloop oplossingsmedium

Medium: ammoniak/water-oplossing

Kringloop oplossingsmediumpomp

Constructie: aansluitspanning 230 V

Elektriciteit

Aansluitspanning (V): 230

Aansluitspanning (V): 400, 3+N

Minimum opgenomen vermogen (W): 2.460

Isolatieklasse (IP): XD5

Communicatie

Protocol: OpenTherm

Protocol: 0-10 V

Protocol: aan/uit

Afmetingen, massa

Massa, leeg (kg): 970

Breedte (mm): 2.230

Hoogte (mm): 1.650

Diepte (mm): 1.245

Aansluiting cv (inch): 2 F

Aansluiting gas (inch): 1 1/2 F

Aansluiting rookgas (mm): 2x80

Aansluiting condens (mm): 25