



Remeha B.V.  
Postbus 32  
7300 AA, APELDOORN

Tel: 055 - 549 69 69  
Fax: 055 - 549 64 96  
Email: [remeha@remeha.com](mailto:remeha@remeha.com)  
www: [www.remeha.nl](http://www.remeha.nl)



## Remeha Calenta Ace 28c CW4

v3, 2018-03-23

Fabrikant: Remeha B.V.

### **Producteigenschappen**

Energieklasse: cv A  
Energieklasse: ww A

### **Afgiftemedium**

Medium: water, tapwater

### **Warmteproductie, cv**

Nominaal vermogen, ow. (80/60 °C) (kW): 5,0 - 24,8

Nominaal vermogen, ow. (50/30 °C) (kW): 5,6 - 25,5

Vermogensregeling: aan/uit  
Vermogensregeling: modulerend

Nominale belasting, ow. (kW): 5,2 - 25,0

Nominale belasting, bw. (kW): 5,8 - 27,8

Gaskeur Hoog Rendement (HR) (%): ja  
Gaskeur Schone Verbranding (SV): ja

### **Warmteproductie, ww, doorstroom**

Nominale belasting, ow. (kW): 5,2 - 28,0

Nominale belasting, bw. (kW): 5,8 - 31,1

Taprofiel: XL

Tapdrempel (dm<sup>3</sup>/min): 1,5

Maximum debiet (dm<sup>3</sup>/min): 8,2 (60 °), 14,5 (40 °C)

Gaskeur ComfortWarmwater (CW): 4

### **Energiebron**

Brandstof: aardgas  
Brandstof: propaan

Gas voordruk (mbar): 20-30, aardgas

### **Pomp, cv**

Energie efficiëntie index (EEI): energieklasse A

### **Regeling, cv**

Weersafhankelijk: buitenvoeler AF-60

Ruimtetemperatuur: iSense  
Ruimtetemperatuur: qSense  
Ruimtetemperatuur: eTwist

### **Communicatie**

Protocol: OpenTherm  
Protocol: 0-10V  
Protocol: aan/uit

### **Elektriciteit**

Maximum opgenomen vermogen, cv-bedrijf (W): 77

Isolatieklasse (IP): X5D

### **Geluidsproductie**

Geluidsniveau op 1 m afstand (dB(A)): 43

### **Afmetingen, massa**

Massa, leeg (kg): 34

Breedte (mm): 450

Hoogte (mm): 690

Diepte (mm): 450

Aansluiting verbrandingslucht (mm): 80

Aansluiting rookgas (mm): 80

Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 100/60