



Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA, APELDOORN

Tel: 055 - 549 69 69
Fax: 055 - 549 64 96
Email: remeha@remeha.com
www: www.remeha.nl



Remeha Calenta Ace 40c CW5

v1, 2018-03-23

Fabrikant: Remeha B.V.

Producteigenschappen

Energieklasse: cv A
Energieklasse: ww A

Afgiftemedium

Medium: water, tapwater

Warmteproductie, cv

Nominaal vermogen, ow. (80/60 °C) (kW): 7,1 - 34,5

Nominaal vermogen, ow. (50/30 °C) (kW): 7,9 - 35,6

Vermogensregeling: aan/uit
Vermogensregeling: modulerend

Nominale belasting, ow. (kW): 7,3 - 34,8

Nominale belasting, bw. (kW): 8,1 - 38,7

Gaskeur Hoog Rendement (HR) (%): ja

Gaskeur Schone Verbranding (SV): ja

Warmteproductie, ww, doorstroom

Nominale belasting, ow. (kW): 7,3 - 38,8

Nominale belasting, bw. (kW): 8,1 - 43,1

Tapprofiel: XXL

Tapdrempel (dm³/min): 1,5

Maximum debiet (dm³/min): 11,0 (60 °), 20,3 (40 °C)

Gaskeur ComfortWarmwater (CW): 5

Energiebron

Brandstof: aardgas

Brandstof: propaan

Gas voordruk (mbar): 20-30, aardgas

Pomp, cv

Energie efficiëntie index (EEI): energieklasse A

Regeling, cv

Weersafhankelijk: buitenvoeler AF-60

Ruimtetemperatuur: iSense

Ruimtetemperatuur: qSense

Ruimtetemperatuur: eTwist

Communicatie

Protocol: OpenTherm

Protocol: 0-10V

Protocol: aan/uit

Elektriciteit

Maximum opgenomen vermogen, cv-bedrijf (W): 106

Isolatieklasse (IP): X5D

Geluidsproductie

Geluidsniveau op 1 m afstand (dB(A)): 45

Afmetingen, massa

Massa, leeg (kg): 35

Breedte (mm): 450

Hoogte (mm): 690

Diepte (mm): 450

Aansluiting verbrandingslucht (mm): 80

Aansluiting rookgas (mm): 80

Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 100/60