

Algemeen		
Afmetingen (b x h x d)	mm	205 x 163 x 53
Gewicht	g	ca. 430
Nominale voedingsspanning	VAC / Hz	230 / 50
Opgenomen vermogen (exclusief pomp)	VA	4
Veiligheidseisen (huishoudelijk gebruik)	-	EN 60730-1
EMC-ontstoringsgraad (immunititeit)	-	EN 61000-6-2
EMC-ontstoringsgraad (emissie)	-	EN 61000-6-3
Maximale omgevingstemperatuur (opslag en transport)	°C	-20 tot 70
Maximale omgevingstemperatuur (bedrijfsituatie)	°C	0 tot 50
Maximale relatieve vochtigheid (niet condenserend)	%	10 - 90
Ingangen		
Buitentemperatuursensor 1)	-	NTC voeler (werkgebied -20 tot 40 °C)
Installatie aanvoertemperatuursensor 2)	-	NTC voeler (werkgebied 0 tot 100 °C)
Uitgangen		
Pompuitgang (spanningvoerend maakcontact *)	-	schakelvermogen 230 VAC, 2A max.
Storingsrelais uitgang (potentiaalvrij wisselcontact)	-	schakelvermogen 230 VAC, 2A max.
OpenTherm aansluitingen		
Aantal aansluitingen OpenTherm ketels 3)	stuks	4
Aantal aansluitingen OpenTherm thermostaten	stuks	1