

Techneco Elga lucht-waterwarmtepomp	RAV-SM304	
verwarmingsvermogen, variabel	4,9	kW
koelvermogen, variabel	2,5	kW
maximale aanvoertemperatuur	47	°C
maximale retourtemperatuur	42	°C
COP verwarmen (A-7/W35)*	2,7	-
COP verwarmen (A+7/W45)*	3,4	-
COP verwarmen (A+7/W35)*	4,6	-
* Nominale waarden gemeten volgens EN 14511		
elektrisch		
nominale spanning	1f / 50 Hz / 230V	-
elektrisch vermogen verwarmen	1.060	W
stroomopname compressor verwarmen	5	A
aanloopstroom compressor	5	A
gegevens buitenunit		
fabrikaat	Toshiba	-
type	RAV-SM304	-
geluidsdruk niveau op 5 meter	47	dB (A)
afmetingen H x B x D	550 x 780 x 290	mm
netto gewicht	33	kg
luchtdebiet maximaal	1.800	m ³ / h
type aansluitingen	Flare	-
diameter leiding koudemiddel vloeistof	1/4	inch
diameter leiding koudemiddel gas	3/8	inch
minimale leidinglengte	3	m
maximale leidinglengte zonder bijvullen	15	m
maximale leidinglengte met bijvullen	20	m
maximaal hoogteverschil	10	m
elektrisch met binnenunit	4 x 1,5	mm ²
koudemiddel	R410A	-
vulling koudemiddel	0,80	kg
gegevens binnenunit		
fabrikaat	Techneco	-
afmetingen H x B x D	600 x 300 x 200	mm
netto gewicht	20	kg
aansluiting thermostaat	OpenTherm	-
aansluiting ketel	aan/uit of OpenTherm	-
hydraulische aansluitingen CV systeem (2x)	22	mm

Alle gegevens en waarden zijn onder voorbehoud.