



Tzerra HP 40-5c Hybride binnendeel met warmtepomp en CV ketel.

Power Inverter compacte buitenunits			PUHZ-W50VHA	PUHZ-W85VHA
Type buitenunit				
Verwarmingsvermogen A2/W35 (kW)			5,00	8,50
Vermogensopname verwarmen A2/W35 (kW)			1,60	1,60
COP-waarde verwarmen A2/W35			3,13	2,95
Verwarmingsvermogen A7/W35 (kW)			5,00	9,00
Vermogensopname verwarmen A7/W35 (kW)			1,22	2,34
COP-waarde verwarmen A7/W35			4,10	3,85
Verwarmingsvermogen A-15/W35 (kW)			3,50	5,50
Geluidsniveau dB(A)			48	48
Afmetingen (mm)	Breedte		950	950
	Diepte		330	330
	Hoogte		740	943
Gewicht (kg)			75	79
Watersluitingen ø (mm)			25,4	25,4
Hoeveelheid koelmiddel (kg)			1,7	2,4
Stroomvoorziening (V, fase, Hz)			220-240,1,50	220-240,1,50
Bedrijfsstroom (A)			5,4	10,3
Max. bedrijfsstroom (A)			13,0	23,0
Aanbevolen zekering (A)			16	25