



Hybrid Plus 40-5c Hybride binnendeel met warmtepomp.

Power Inverter compacte buitenunits			
Type buitenunit		PUHZ-W50VHA	PUHZ-W85VHA
Verwarmingsvermogen A2/W35 (kW)		5,00	8,50
Vermogensopname verwarmen A2/W35 (kW)		1,60	1,60
COP-waarde verwarmen A2/W35		3,13	2,95
Verwarmingsvermogen A7/W35 (kW)		5,00	9,00
Vermogensopname verwarmen A7/W35 (kW)		1,22	2,34
COP-waarde verwarmen A7/W35		4,10	3,85
Verwarmingsvermogen A-15/W35 (kW)		3,50	5,50
Geluidsniveau dB(A)		48	48
Afmetingen (mm)	Breedte	950	950
	Diepte	330	330
	Hoogte	740	943
Gewicht (kg)		75	79
Wateraansluitingen ø (mm)		25,4	25,4
Hoeveelheid koelmiddel (kg)		1,7	2,4
Stroomvoorziening (V, fase, Hz)		220-240,1,50	220-240,1,50
Bedrijfsstroom (A)		5,4	10,3
Max. bedrijfsstroom (A)		13,0	23,0
Aanbevolen zekering (A)		16	25