



Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA, APELDOORN

Tel: 055 - 549 69 69
Fax: 055 - 549 64 96
Email: remeha@remeha.com
www: www.remeha.nl



Remeha Tzerra Ace 24C CW3

v1, 2018-10-05

Fabrikant: Remeha B.V.

Producteigenschappen

Energieklasse: cv A

Energieklasse: ww A

Afgiftemedium

Medium: water, tapwater

Warmteproductie, cv

Nominaal vermogen, ow. (80/60 °C) (kW): 5,5 - 19,8

Nominaal vermogen, ow. (50/30 °C) (kW): 6,1 - 20,9

Vermogensregeling: aan/uit

Vermogensregeling: modulerend

Gaskeur Hoog Rendement (HR) (%): ja

Gaskeur Schone Verbranding (SV): ja

Maximum temperatuur (°C): 110, water

Maximum temperatuur (°C): 90, bedrijf

Maximum bedrijfsdruk (bar): 0,8 - 3,0

Warmteproductie, ww, doorstroom

Taprofiel: XL

Tapdrempel (dm³/min): 1,2

Maximum debiet (dm³/min): 6,0 bij 60°C

Maximum debiet (dm³/min): 11,2 bij 40°C

Gaskeur ComfortWarmwater (CW): 3

Warmteproductie, zonneboiler

Gaskeur Naverwarming Zonneboiler (NZ): ja

Energiebron

Brandstof: aardgas

Brandstof: G+

Brandstof: propaan

Brandstof: hoog calorisch

Gas voordruk (mbar): 20 - 30

Verbrandingslucht/rookgas-voorziening

Constructie: gesloten

Stroming: geforceerd

Pomp, cv

Energie efficiëntie index (EEI): energieklasse A

Regeling, cv

Weersafhankelijk: buitenvoeler AF-60

Ruimtetemperatuur: iSense

Ruimtetemperatuur: qSense

Ruimtetemperatuur: eTwist

Communicatie

Protocol: OpenTherm

Protocol: 0-10V

Protocol: aan/uit

Protocol: R-Bus

Elektriciteit

Levensduur

Maximum opgenomen vermogen, cv-bedrijf (W): 78

Isolatieklasse (IP): X4D

Geluidsproductie

Geluidsniveau op 1 m afstand (dB(A)): 40

Afmetingen, massa

Massa, leeg (kg): 17,5

Breedte (mm): 370

Hoogte (mm): 550

Diepte (mm): 270

Aansluiting cv (mm): 22

Aansluiting kw (mm): 15

Aansluiting ww (mm): 15

Aansluiting gas (mm): 15

Aansluiting verbrandingslucht (mm): 80

Aansluiting rookgas (mm): 80

Aansluiting verbrandingslucht/rookgas, concentrisch (mm/mm): 60/100

Aansluiting riolering (mm): 25